

## Kopffrei-Wandhaube Davara S/W



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper Edelstahl+schwarz oder Edelstahl+weiß, mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/75/60 cm



inkl. Fernbedienung  
und Edelstahlschacht



Fernbedienung



Davara 90 S  
mit Edelstahlschacht

Davara 75 W  
mit Edelstahlschacht  
und Profi-Umluftmodul

Davara 60 S  
ohne Edelstahlschacht

### Ausstattungsmerkmale

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bedienung</b>       | Touch-Control und Fernbedienung  |
| <b>Leistungsstufen</b> | 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe  |
| <b>Beleuchtung</b>     | 2 x 3 W LED-Lampen (kalt weiß, 4000 K)   |
| <b>Besonderheiten</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Light-Up Display weiß</li> <li>» Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug</li> <li>» Serviceöffnung mit Scharnieren</li> <li>» Fernbedienung</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>» Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S/W, 2 Stück bei 75/90 S/W) innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> <li>» Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)</li> </ul> |

### Montage

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Abluftstutzen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ø 150/ Ø 125</li> <li>» Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt</li> <li>» Umluftbetrieb möglich</li> </ul> |
| <b>Nischenrückwand</b> | Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 20 mm  |

### Technische Daten

|   | Davara 90 S/W     | Davara 75 S/W     | Davara 60 S/W     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Energie-Effizienzklasse</b>                                      | A*                | A*                | A*                |
| <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>                                  | 52,7 kWh*         | 52,0 kWh*         | 50,6 kWh*         |
| <b>Lüfter-Effizienzklasse</b>                                       | A*                | A*                | A*                |
| <b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>                                 | A*                | A*                | A*                |
| <b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>                                   | B*                | B*                | B*                |
| <b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>         | 44/60 dB*         | 44/60 dB*         | 43/59 dB*         |
| <b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>          | 36/52 dB          | 36/52 dB          | 35/51 dB          |
| <b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe</b> | 225/430/755 m³/h* | 215/420/740 m³/h* | 220/460/725 m³/h* |

| Modell   | Best.-Nr. | EAN-Code      |
|--|-----------|---------------|
| Davara 90 S  | 8633 90   | 4051543083360 |
| Davara 75 S  | 8633 75   | 4051543083315 |
| Davara 60 S  | 8633 60   | 4051543082684 |
| Davara 90 W  | 8634 90   | 4051543083391 |
| Davara 75 W  | 8634 75   | 4051543083384 |
| Davara 60 W  | 8634 60   | 4051543083377 |
| Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)    | 9906 77   | 4051543084534 |
| Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Alea, Clario, Davara, Lito, Opal, Rota, Sinus) | 9209 21   | 4051543063058 |
| Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Davara, Lara)                           | 9210 46   | 4051543064116 |
| Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Clario, Davara, Opal, Lara schwarz)  | 9210 45   | 4051543064109 |

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014